

BLACK BOX EDITION

VDE 0100 PAKETE



TOUCH-
SCREEN

Wi-Fi

CAT IV

AUTO-SEQUENZ

RCD TYP B, B+,
F, EV, RDC-DD

Automatischer
Prüfablauf für E-Lade-
stationen (EVSE)



COMBI G2 · COMBI G3 · COMBI 521

- Intuitive Bedienung per Touchscreen
- Alle Messfunktionen auf einen Blick
- Speicherung in drei Ebenen + Textkommentar
- Einfache und professionelle Dokumentation



BLACK BOX EDITION COMBI G2

COMBI G2

- + HT Protokollmanager PRO
- + Netzanalyse
- + PR400 Prüfsonde
- + HT Sortimo Black-Boxx

€ 1.630,-

€ 590,-

€ 298,-

€ 64,-

€ 95,-

nur € 1.630,-*

Art.-Nr.: 1010440

~~€ 2.677,-~~



EVSE-Prüfablauf

AUTO-SEQUENZ

Speichern mit Text

RCD TYP B, B+,
F, EV, RDC-DD

Touchscreen

Wi-Fi

VDE0100 & VDE0105

Netzanalyse

BLACK BOX EDITION COMBI G3

COMBI G3

- + HT Protokollmanager PRO
- + Netzanalyse
- + PR400 Prüfsonde
- + HT Sortimo Black-Boxx

€ 1.850,-

€ 590,-

€ 298,-

€ 64,-

€ 95,-

nur € 1.850,-*

Art.-Nr.: 1010430



EVSE-Prüfablauf

AUTO-SEQUENZ

Speichern mit Text

RCD TYP B, B+,
F, EV, RDC-DD

Touchscreen

Wi-Fi

VDE0100 & VDE0105

Erdungsmessung

Netzanalyse

* zzgl. gesetzlicher MwSt.

COMBI G2 · COMBI G3 Intuitive Bedienung per Touchscreen · Alle Messfunktionen auf einen Blick Speicherung in drei Ebenen + Textkommentar · Einfache Dokumentation

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des **COMBI G2** und des **COMBI G3** gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsknopf oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse. Das **COMBI G2** und das **COMBI G3** sind gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen). **Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7.**

LIEFERUMFANG: Externes Ladegerät, Universal KIT COMBI, 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und schwarz, 12 Stück wiederaufladbare NiMH Batterien 1,2 V, AA, PT400 Stift, C2033X 3-Leiter Schukomessleitung, C2006 USB-Anschlusskabel, Wi-Fi, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Kalibrierprotokoll ISO9000 + **Protokollmanager, PR400 Prüfsonde, Netzanalyse, HT Sortimo Black-Boxx**

MESSFUNKTIONEN

Durchgang
Niederohmmessung mit >200 mA DC (VDE 0413 Teil 4, EN 61557-4)

Isolation
Isolationsprüfung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC (VDE 0413 Teil 2, EN 61557-2)

RCD (FI) Testfunktion
Typ A, AC, B, B+, F, EV, RDC-DDF (VDE 0413 Teil 6, EN 61557-6)

Zpe Test
Schleifen- & Netzimpedanzmessung (VDE 0413 Teil 3, EN 61557-3)

Drehfeld
Drehfeldrichtungsmessung (VDE 0413 Teil 7, EN 61557-7)

Erd Test (nur COMBI G3)
Erdungsmessung mit/ohne Stromzange (VDE 0413 Teil 5, EN 61557-5)

Leckstrom
Fehlerstrommessung mit optionaler Stromzange ab 1 mA bis 1000 A AC

Spannungsfall-Messung
(bei Z_{LN} , Z_{LL}) - Funktion ΔU nach VDE 0100 Teil 600

Netzanalyse
Analyse Netz- und Leistungsanalyse, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungsfaktor, Oberwellen

AUX Eingang
zur Messung von Temperatur, Feuchte, Lichtstärke mit optionalem Adapter

AUTO-TEST
Automatischer Prüfablauf Zpe/Ra -> RCD TEST -> Riso

EVSE-TEST
Menue geführter Prüfablauf für E-Ladestationen



App HTAnalysis für iOS™ und Android™



Farb Touchscreen mit intuitiven Icons



Fügen Sie Sprachnotizen, Kommentare und Bilder hinzu*



Klare Antwort. Bestanden oder nicht.



Sparen Sie Zeit! Sie benötigen nur die Hälfte.



Wi-Fi und USB

BLACK BOX EDITION COMBI 521

COMBI 521

- + HT Protokollmanager PRO € 590,-
- + PR400 Prüfsonde € 64,-
- + HT Sortimo Black-Boxx € 95,-

nur € 1.450,-*

Art.-Nr.: 1010450

~~€ 2.099,-~~



COMBI 521 VDE 0100 / VDE 0105 Installationstester mit automatischem Prüfablauf

Das neue **COMBI 521** ist ein innovativer und vielseitig einsetzbarer Installationstester mit den grundlegenden Funktionen zur Prüfung elektrischer Anlagen und Installationen als auch E-Ladestationen.

Stecker rein und einfach messen =>

Die neue Autosequenzmessung

Ra -> **RCD** -> **Riso** macht's möglich.

Die Isolationsmessung gegen alle 3 Leiter (L-N-PE) und der große Speicher für 999 Messungen mit Speicherung auf 3 Ebenen + Textkommentar sind nur einige der vielen Highlights des **COMBI 521**. Ein vom Benutzer abrufbares Hilfemenü für alle Messfunktionen bietet eine wertvolle Unterstützung beim Anschluss des Gerätes an die zu prüfende Anlage, insbesondere der automatische sowie menügeführte Prüfablauf für E-Ladestationen.

Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 6 und 7.

LIEFERUMFANG:

C2033X 3-Leiter Schukomessleitung, Kalibrieradapter, Universal KIT COMBI mit 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und schwarz, 6 Stück Batterien 1,5 V, AA, C2006 USB-Anschlusskabel, Wi-Fi, TopView Protokollsoftware, Kurzanleitung, Kalibrierprotokoll ISO9000
+ Protokollmanager, PR400 Prüfsonde, Netzanalyse, HT Sortimo Black-Boxx

- AUTO TEST
- RCD TYP B, B+, F, EV, RDC-DD
- Wi-Fi
- EVSE automatischer Prüfablauf
- POWER QUALITY



ALLE BLACK BOX PAKETE ENTHALTEN:




HT Protokollmanager PRO

Professionelle Datenbank & Dokumentationssoftware inkl. Protokollierung gemäß ZVEH



Netzanalyse



PR400

Externe Prüfsonde mit Fernbedienung, (Start / Stop Funktion)



HT Sortimo Black-Boxx

Professioneller Systemkoffer (Sortimo L-Boxx) für die COMBI Serie



VDE 0100 Messgeräte



FUNKTIONEN Alle Messungen gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 & 7	COMBI G2	COMBI G3	COMBI 521
Isolationsmessung mit 50, 100, 250, 500, 1000 V DC Prüfspannung	•	•	•
Schutzleiter-Durchgangsprüfung mit >200 mA Prüfstrom	•	•	•
Drehfeldrichtungsermittlung mit nur 1 Prüfspitze	•	•	•
Netz- / Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige & 0,01 Ω Auflösung	•	•	•
Netz- / Schleifenimpedanz, Zpp, Zpn, Zpe mit Ik Anzeige & hoher Auflösung (0.1 mΩ)	•*	•*	•*
Schleifenwiderstandsmessung Ra ohne RCD Auslösung	•	•	•
Komplette FI (RCD) Test- und Analysefunktion Typ A, AC, B, B+, F, EV, RDC-DD	•	•	•
RCD Test mit ansteigendem Prüfstrom (Rampentest)	•	•	•
Automatischer Prüfablauf (Ra -> RCD -> MOhm)	•	•	•
Messung & Anzeige von Auslösestrom Ia, -Zeit ta und Berührungsspannung Ub	•	•	•
Erdungsmessung mit 2- und 3-Leiter Methode		•	
Erdungsmessung mit optionaler Erdungsmesszange T2100		•**	
Erdwiderstandsmessung mit 4-Leiter Methode		•	
AUTO-Sequenzmessung	•	•	•
EVSE-AUTO-Sequenzmessung*** (Prüfablauf für E-Ladestationen)	•	•	•
Spannungsfallmessung	•	•	•
Netz- und Leistungsanalyse 1- und 3-phasig (mit optionaler Stromzange)	•	•	•
Anschluss für externe Prüfspitze mit Fernbedienung (Start / Stop Funktion)	•	•	•
Anschluss für externe Stromzange (HT96U, optional) für Ströme von 1 mA bis 1000 A	•	•	•
Anschluss für externe Messsonden (optional) zur Feuchte-, Temperatur-, Lichtmessung	•	•	•
Integriertes Hilfenemü	•	•	•
Interner Speicher für 999 Messungen	•	•	•
Touchscreen	•	•	•
Speichern mit Baumstruktur (3 Ebenen) + Textkommentar	•	•	•
Integrierte optische Schnittstelle auf USB und Wi-Fi	•	•	•

*mit optionalem Zubehör IMP57, **mit optionalem Zubehör T2100, ***nur mit optionalem Zubehör

LIEFERUMFANG

BLACK BOX EDITION

- Universal KIT COMBI Messleitungssatz
- 12x AKKUS NiMH 1,2V AA
- TOPVIEW Software
- C2006 USB Kabel
- Ladegerät
- C2033X Schuko-Adapterkabel
- Sortimo L-Boxx
- PR400 externe Prüfspitze
- ISO 9000 Kalibrierprotokoll
- HT PROTOKOLL-MANAGER PRO

OPTIONALES ZUBEHÖR

COMBI G3

- T2100 Erdungsmesszange € 1.190,00 Art.-Nr.: 1009700
- KIT-TERR Erdkabelsatz, 4 Messleitungen (2x 6 m, 1x 15 m, 1x 30 m), 4 Erdspieße, Tasche € 185,00 Art.-Nr.: 1005400

OPTIONALES ZUBEHÖR COMBI G2, G3 & COMBI 521

- HT96U Zange für AC Ströme ab 1 mA (mit Leckstrommessung) bis 1000 A AC, 3 Messbereiche 1/100/1000 A AC € 355,00 Art.-Nr.: 1003560
- HT4004 AC/DC Stromwandler, ab 0,1A-100A AC/DC, 2 Messbereiche 10A, 100A AC/DC € 260,00 Art.-Nr.: 1006500
- HT4005N Mini-Stromwandler, 0,005 A - 100 A AC, mit 2 Messbereiche 5 A, 100 A € 315,00 Art.-Nr.: 1005550
- R-PE Prüfstab € 119,00 Art.-Nr.: 2009670
- HT52/05 Sonde für Lufttemperatur und Feuchtigkeitsmessung € 315,00 Art.-Nr.: 1003510
- HT53L LED Luxmeter, 3 Messbereiche 20/2000/20000 Lux € 320,00 Art.-Nr.: 1003521
- DAA-16 CEE 16 A Messadapter € 129,00 Art.-Nr.: 2002900
- SP-0500 Gummiholster mit integrierten Ösen & Tragegurt € 48,00 Art.-Nr.: 1010480
- HT4005N Mini-Stromwandler, 0,005 A - 100 A AC, mit 2 Messbereiche 5 A, 100 A € 315,00 Art.-Nr.: 1005550
- EV-TEST100 Prüfadapter für E-Ladestationen € 585,00 Art.-Nr.: 1010960
- TL-30MKT Kabeltrommel, 30 m € 155,00 Art.-Nr.: 2009310
- TL-50MKT Kabeltrommel, 50 m € 215,00 Art.-Nr.: 2009690
- SP-0400 Tragegurt & Arbeitstasche € 38,00 Art.-Nr.: 2004100
- IMP57 Adapter zur Impedanzmessung mit hoher Auflösung, 200 A Prüfstrom, Ik bis 60 kA € 1.855,00 Art.-Nr.: 1003980
- 606-IECN Magnetadapter € 15,50 Art.-Nr.: 1009460



HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b · 41352 Korschenbroich
 Tel. +49 2161 564 581 · Fax +49 2161 564 583
 info@ht-instruments.de · ht-instruments.de



Alle Preise sind unverbindliche Verkaufspreise zzgl. gesetzlicher MwSt., Irrtümer und Änderungen vorbehalten.