## FLASHMETER PRO

## WASSERDICHTES CAT IV TRMS MULTIMETER BIS 600 V AC/DC INKL. STROMZANGE F100

Das **FLASHMETER PRO** ist ein handliches TRMS Multimeter mit einer automatischen Funktionserkennung (Spannungs- oder Widerstandsmessung) in einem extrem robusten und wasserdichten Gehäuse. Das **FLASHMETER PRO** entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT IV 600 V.

## FUNKTIONEN

- · Großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- automatischer Erkennung der Messmethode (Strom, Spannung oder  $\Omega$ )
- Wasserdicht (IP67)
- Spannungsmessung TRMS 0,1 V bis 600 V AC/DC
- Strommessung TRMS mit Gabelstromzange 0,1A bis 100A AC/DC
- Widerstandsmessung 0,1  $\Omega$  400 k $\Omega$
- Durchgangsprüfung mit Summer
- Berührungslose AC Spannungserkennung
- integrierte weiße LED
- Data HOLD
- CAT IV 600 V
- AutoPowerOFF

DC Spannung		
Messbereich	1,0 V ÷ 600,0 V	
Auflösung	0,1 V	
Genauigkeit	±(1,0 % rdg + 5 dgt)	
Eingangsimpedanz	> 10 MΩ	
Überlastschutz	600 V DC/AC rms	
AC Spannung TRMS		
Messbereich	1,5 V ÷ 600 V	
Auflösung	0,1 V	
Genauigkeit	$\pm (1,0 \% \text{ rdg} + 5 \text{ dgt})$	
Eingangsimpedanz	> 9 MΩ	
Überlastschutz	600 V DC/AC rms	
Widerstand		
Messbereich	$0.1~\Omega \div 400.0~\text{k}\Omega$	
Auflösung	$0.1 \Omega \div 0.1 \text{ k}\Omega$	
Genauigkeit	±(2,0 % rdg + 18 dgt)	
Überlastschutz	600 V DC/AC rms	
Durchgangsprüfung		
Summer ertönt	< 50 Ω	
Prüfstrom	< 0,3 mA	
Überlastschutz	600 V DC/AC rms	
AC Strom TRMS		
Messbereich	0,01 A ÷ 100,0 A	
Auflösung	0,01 A ÷ 0,1 A	
Genauigkeit	±(3,0 % rdg + 15 dgt)	
DC Strom TRMS		
Messbereich	0,01 A ÷ 100,0 A	
Auflösung	0,01 A ÷ 0,1 A	
Genauigkeit	±(3,0 % rdg + 15 dgt)	

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN		
Anzeige	4 dgt LCD, 4000 Punkte, plus Dezi- malzeichen, Dezimalpunkt und Hinter- grundbeleuchtung	
Messwertermittlung	TRMS	
Spannungsversorgung	2x 1,5 V AAA Batterien	
Auto Power OFF	nach 15 min	
Sicherheit	IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61326-1	
Isolation	Doppelte Isolation	
Kabel-Ø Gabelstromzange	10 mm	
Verschmutzungsgrad	2	
Schutzklasse	IP67	
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V	
Abmessung (H x B x T)	140 x 75 x 40 mm	
Abmessung Gabelstromzange	150 x 35 x 25 mm	
Gewicht (inkl. Batterien)	325 g	

## LIEFERUMFANG

- 2 Messleitungen mit Prüfspitzen
- 2 Batterien AAA
- Schutztasche
- Bedienungsanleitung

