

DIGITALE MULTIMETER · SPANNUNGSPRÜFER

HT15D

KOMPAKTES UND ROBUSTES MULTIMETER MIT DREHWAHLSCHALTER BIS 600 V AC/DC

Das **HT15D** ist ein kompaktes digitales Multimeter für Messungen von Wechsel- / Gleichspannung bis zu 600 V und Gleichstrom bis zu 10 A mit ergänzenden Funktionen wie Widerstand, Durchgangstest, Diodentest sowie 9 V- und 1,5 V-Alkali-Batterietests.

Das **HT15D** wurde gemäß dem Sicherheitsstandard IEC/EN 61010-1 und Überspannungskategorie in CAT III 600 V entwickelt. Es ist mit einem großen LCD-Display (3 1/2 dgt, 2000 Punkte) und Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, jede Funktion kann über den entsprechenden Funktionswahlschalter ausgewählt werden.

FUNKTIONEN

- AC Spannung 0,1 V bis 600 V
- DC Spannung 0,1 mV bis 600 V
- DC Strom 0,1 µA bis 10,00 A
- Widerstand
- Durchgang mit Summer
- Diodentest
- Batterietest 1,5 V & 9 V
- CAT III 600 V
- Data HOLD
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung

LIEFERUMFANG

- KIT4000A Messleitungssatz
- Batterien 2x 1,5 V AAA
- Kurzanleitung und Handbuch zum Herunterladen

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	125 x 70 x 40 mm
Gewicht (mit Batterien)	150 g

NEU

HT15D
Art.-Nr.: 1011500



HT22D

KOMPAKTES TRMS MULTIMETER MIT VFD FUNKTION (FÜR FREQUENZUMRICHTER) BIS 600 V/10 A AC/DC

TRMS Digitalmultimeter für AC/DC Spannung bis 600 V, Strom bis 10 A, Widerstands-, Durchgangs-, Frequenz-, Tastverhältnis-, Kapazitäts- und Diodentest gemäß den Sicherheitsnormen IEC/EN 61010-1 und Messkategorie CAT III 600 V.

Das **HT22D** verfügt über eine innovative VFD-Funktion (Variable Frequency Driver) für genaue Messungen der Wechselspannung, auch am Ausgang von **Frequenzumrichtern**. Weiterhin verfügt das **HT22D** über eine Data HOLD-Funktion, ein großes hintergrundbeleuchtetes Display (4 dgt, 4000 Punkte) und eine Auto Power OFF-Funktion für die automatische Abschaltung bei Inaktivität.

FUNKTIONEN

- AC Spannung 1 mV bis 600 V
- DC Spannung 0,1 mV bis 600 V
- AC/DC Strom 0,1 µA bis 10,00 A
- Widerstand
- Durchgang mit Summer
- Frequenz
- Automatische / manuelle Bereichswahl
- VFD-Funktion bei AC-TRMS-Spannung
- Tastverhältnis (%)
- Kapazität
- Diodentest
- Data HOLD
- Hintergrundbeleuchtung
- Automatische Abschaltung
- CAT III 600 V

LIEFERUMFANG

- 4324-2 Messleitung mit Prüfspitzen 4 mm
- Schutztasche
- Batterien 2x 1,5 V AAA
- Kurzanleitung und Handbuch zum Herunterladen

NEU

HT22D
Art.-Nr.: 1010175



ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen (L x B x H)	150 x 75 x 45 mm
Gewicht (mit Batterien)	205 g