

DM40

PROFESSIONELLER DIGITALER LASER-ENTFERNUNGMESSER

Das **DM40** misst Entferungen und berechnet Fläche und Volumen auf Knopfdruck. Die Entfernungen können addiert und subtrahiert werden. Über das indirekte Messverfahren (Pythagoras) kann die Höhe ermittelt werden. Das dynamische Messverfahren sorgt für eine kontinuierliche Messung.

FUNKTIONEN

- Direkte Messungen von 5 cm bis 40 m
- Kleinste Auflösung 0.001 m
- Hohe Messgenauigkeit von +/- 1,5 mm
- Ergo-eXpress Methode für schnelle Messungen
- Flächen und Volumen Kalkulation
- Höhenmessung mit Pythagoras Methode
- Kontinuierlicher (dynamischer) Messmodus
- Interner Messwertspeicher
- Summer Aktivierung möglich
- Stativaufnahme
- Auto Power OFF
- Handschlaufe
- Robustes & schlagfestes Gehäuse

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Display | LCD, 5 dgt mit Beleuchtung |
| Spannungsversorgung | 2x 1,5 V Batterien Typ AAA |
| Batterielebensdauer | bis zu 5000 Messungen |
| Laserpointer | 650 nm, Klasse II, < 1 mW |
| Messgenauigkeit | +/- 2 mm |
| Ansprechzeit | 0.5 s |
| Arbeitstemperatur | 0° C - 40° C |
| Auto Power OFF | 30 s (Laser), 180 s (Instrument) |
| Normenreferenz | EMC, FCC Teil 15, IEC/EN60825-1 |
| Abmessungen (H x B x T) | 110 x 48 x 28 mm |
| Gewicht (inkl. Batterien) | ca. 135 g |

LIEFERUMFANG

- Schutztasche
- Handschlaufe
- Batterien
- Bedienungsanleitung



Indirekte auto. Messung mit Pythagoras Methode



Quikly Ergo-eXpress Messung



Dynamische Messung mit Referenz



DM40
Art.-Nr.: 1009790

HT36

PROFESSIONELLER 3 IN 1 WANDSCANNER / ORTUNGSGERÄT MIT DIGITALER BALKENANZEIGE

Mit dem **HT36** können eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, sowie Holz oder spannungsführende Leitungen detektiert werden. Die praktische Balkenanzeige ermöglicht Ihnen in sekundenschnelle eine einfache und genaue Ortung. Die Anzeige erfolgt akustisch und optisch über ein kontrastreiches LCD-Display. Das **HT36** erkennt Metall, Holz und spannungsführende Leitungen in der Wand.

FUNKTIONEN

- 3 verschiedene Funktionen in einem Wandscanner
- Auffinden von Holzbalken in der Wand
- Auffinden von Metallrohren und elektrischen Leitungen
- Auffinden von spannungsführenden Leitungen
- Balken Anzeige für genaue und einfache Lokalisierung
- Akustische Signalanzeige
- Lokalisierungstiefe bis zu 50 mm (Leitungen unter Spannung)
- Lokalisierungstiefe bis zu 30 mm (Eisen)
- Lokalisierungstiefe bis zu 18 mm (Holz)
- Großes Display mit Modusanzeige
- Praktische & handgerechte Formgebung
- Einfache Einhandbedienung

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------------------|------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 155 x 72 x 28 mm |
| Gewicht (inkl. Batterien) | ca. 203 g |



HT36
Art.-Nr.: 1010890

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- 9 V Batterie