

HT-XMA-7L Magnet-Adapter zur Kontaktierung von Schraubenköpfen

Die neuen Magnetadapter ermöglichen das schnelle und sichere Kontaktieren von Schraubenköpfen. Die Magnetspitze besteht aus einem starken Magnetstab, der im Sandwich-Verfahren zwischen 2 Eisenpolen angebracht ist und so eine besonders hohe Haftkraft bewirkt. Die leicht konkave Form der Magnetspitze sorgt für guten Kontakt auch an gewölbten Schraubenköpfen.



Magnetadapter (Ø 7mm) zur Kontaktierung von Schraubenköpfen mit starrer Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

HT-XMF Adapter-Messleitung

Beide Seiten mit Ø 4mm Sicherheitsbananenstecker für Messgeräte mit 4mm Sicherheitsbuchsen zur sicheren Strom- und Spannungsmessung an PV-Modulen und Anlagen.

HT- XMF-414 – Farbe Adaptermessleitung 150cm,



Das **KIT MC330-MG** beinhaltet insgesamt 5 Stück Magnetadapter (3 x schwarz, 1 x blau, 1 rot) und 5 Stück Sicherheitsmessleitungen mit 4mm Bananenbuchsen und 1,5m Länge, jeweils in den Farben schwarz, rot, blau, grün, lila.