VDE AN ERDE!

VDE 0100 AKTIONSPAKET INKL. ERDUNGSMESSZANGE



E AN ERDE!



WiFi-Verbindung



Touchscreen

VDE 0100 + VDE 0105

Erdungsmessung

Netzanalyse





Das geringe Gewicht und ergonomische Design des COMBI G3 gewährleisten bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar.

Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse.

Das COMBI G3 ist gegen Fehlbedienung geschützt, bei falschem Anschluss des Geräts oder Vorliegen gefährlicher Spannungen wird der Benutzer auffällig gewarnt. Der große interne Speicher kann bis zu 999 Messwerte aufnehmen und ermöglicht eine individuelle Speicherung der Messergebnisse mit Textkommentar und Baumstruktur (3 Ebenen).

Ein Messgerät für alle elektrischen Sicherheitstests gemäß VDE 0413 (EN 61557) Teil 2, 3, 4, 5, 6 und 7.

Lieferumfang: Externes Ladegerät, Universal KIT COMBI (3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen in den Farben grün, blau und schwarz), 6 Stück wiederaufladbare NiMH Batterien 1,2 V AA, PT400 Stift, C2033X 3-Leiter Schukomessleitung, C2006 USB-Anschlusskabel, WiFi, VA507 robuster Koffer, TopView Protokollsoftware, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat ISO 9000

Die innovative Erdungsmesszange ist optimal geeignet zur genauen Messung des Erdungswiderstandes ohne Zuhilfenahme von Hilfserdern.

Erdungsmesszangen können in mehrfach geerdeten Systemen eingesetzt werden, ohne die zu überprüfenden Erder lösen zu müssen. Die Erdungsprüfzange hat einen großen ovalen Zangendurchmesser (32 mm x 64 mm) und liefert schnelle, sichere sowie genaue Ergebnisse.

Die T2100 ist mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet, die eine Datenübertragung der Messwerte zum VDE 0100 Messgerilt COMBI G3 ermöglicht zur anschließenden Protokollerstellung am PC.

Die Erdungsmesszange ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet sowie einer LCD-Hintergrundbeleuchtung, die eine Durchführung von Messungen in schlecht beleuchteten Umgebungen ermöglicht.

Lieferumfang: Inkl. robustem Schutzkoffer, Batterien, Widerstandsprüfschleife 1Ω , 5Ω , 10Ω , Bedienungsanleitung, Kalibrierprotokoll ISO 9000

LIEFERUMFANG VDE AN ERDE!



T2100 Erdungsmesszange



Netzanalyse



KIT-TERR Erdkabelsatz



PR400 Prüfsonde



WiFi und USB



Universal KIT COMBI 3 Messleitungen, 3 Krokodilklemmen und 3 Prüfspitzen



TOPVIEW Software



C2006 USB Kabel



Ladegerät



Akkus NiMH 1.2 V AA



ISO 9000 Kalibrierprotokoll

DAA-16 CEE 16A

Art.-Nr.: 2002900

Messadapter

129,-€



VA507 robuster Schutzkoffer



C2033X 3-Leite Schukoadapterkabel

OPTIONALES ZUBEHÖR



Feuchtigkeitsmessung **315,- €** Art.-Nr.: 1003510





HT4005N Mini-Stromwandler

2 Messbereichen 5 A, 100 A

315.- € Art.-Nr.: 1005550

0,005 A - 100 A AC, mit

TL-30MKT Verlängerungsleitung 30 m, grün, auf Kabeltrommel 155.-€ Art.-Nr.: 2009310



HT96U Zange für AC Ströme

bereiche 1 / 100 / 1000 A AC

355.- € Art.-Nr.: 1003560

ab 1 mA - 1.000 A AC, 3 Mess-

Prüfadapter für E-Ladestationen 585,-€ Art.-Nr.: 1010960

EV-TEST100





Arbeitstasche für Combi 400er Serie

38.- € Art.-Nr.: 2004100



SP-0500 Gummiholster mit integrierten Ösen und Tragegurt

48.- € Art.-Nr.: 1010480



EQUITEST - 10 A Adapter zur Niederohmmessung /

1.260,- € Art.-Nr.: 1011350

Durchgangsprüfung

IMP57 Adapter für Impedanzmessung bis 80 kA Kurzschlussstrom 1.855.- € Art.-Nr.: 1003980











